



PANEL

Finns på lager

Total effekt (W)	40	50
Dimensioner (mm)	150x1200x15	150x1500x15
Dimbar	Ja, som tillval	
Färgtemperatur (Kelvin)	4000 (finns även i 3000K)	
Ljusspridning (°)	120°	
Ljusflöde (Lumen)	2795	3217
Mac-Adam	2,1 SDCM	
IP-klass	44	
IK-Klass	08	
Vikt (kg)	2,9	3,1
Livslängd (h)	50000 L70 vid 25°C	
Min. Max Temp (°)	-40 - 40	
Färgåtergivning (Ra)	>80	
LED typ	SMD 3014	
LED antal		
Färg / Ytfinish	Aluminum	
Stomme	Aluminum	
Kupa	UV-stabiliserad opal akryl	
Drivdon	MeanWell	
Ljusreglering	Fast utgång	
Standarder	EN 60598-1, EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Artikelnummer	103-11240014	103-11240017

LED armatur med slimmad profil på 15mm.
Användningsområde: takmontage / pendling

En mycket användbar och snygg LED-panel, som är framtagen för att ersätta lysrörs-armaturer, men går lika bra att pendla ner. Extremt snygg i sin slimmade design.

