

SARA PRO

SARA är en tunn LED-panel som integreras i undertak. Ett rent och jämnt ljus som ger dig en bättre arbetsmiljö.




Tack vare komponenter av genomgående hög kvalitet lämnar vi 5 års garanti på SARA.

SARA är en LED-panel som kan integreras i undertak med T-profil men kan även installeras pendlad eller utanpåliggande i ram. Den tunna och diskreta designen gör SARA till en naturlig del av taket. SARA finns i flera utföranden med avseende på storlek, ljusflöde och färgtemperatur för att passa just dina behov. Armaturstommen är tillverkad av återvinningsbar aluminium för minsta möjliga miljöpåverkan. Ljuset sprids från de kantmonterade dioderna genom det patenterade microprismat för att lysa jämnt med minimal bländning. Naturligtvis kan SARA även levereras i dimbart utförande och med DALI-styrning. Som tillval finns även batteribackup för upp till tre timmars drifttid. Tack vare bredden hos SARA vågar vi nästan garantera att det alltid finns en panel som motsvarar dina krav och önskemål.



Snygg och avskalad design



Den tunna platta designen gör att SARA har minimala inbyggnads-mått men också smälter in bra i nedpendlat utförande

Färgtemperaturer för alla behov

SARA finns i färgtemperaturer från 3000 K upp till 6000 K. Det gör att SARA fungerar i alla installationstyper som exempelvis kontor, butiker, verkstäder och tryckerier.

Stora besparingar

Genom att erätta traditionella armaturer med modern LED-belysning som SARA kommer du att sänka dina drift- och underhållskostnader avsevärt.

Vi på Mammuth hjälper dig gärna att ta fram både ljusberäkningar och energikalkyler. Dessutom kan vi bistå med finansieringslösningar där besparingarna märks redan från första dagen.

Tekniska data

	600 * 600			600 * 1200	
	35	40	50	45	70
Effekt, armatur:	35 W	40 W	50 W	45 W	70 W
Ljusflöde, armatur:	3500 lm	4000 lm	5000 lm	3800 lm	6200 lm
Färgåtergivning:	>80 Ra				
Färgtemperatur:	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Ljusspridning:	100°				
UGR:	< 19				
SDCM:	≤ 4				
Material:	aluminium / PMMA				
Klassningar:	IP 40 / IK 05				
Mått (mm):	595 * 595 * 12			1195 * 1195 * 12	
Vikt (kg):	3,75 kg - 8,9 kg				
Livslängd:	50.000 timmar L70				
Omgivningstemp:	- 20° C till +45° C				

Mammuth står för kvalitet, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.

Med Mammuth's belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.

Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.

En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan i er verksamhet.