

# SOL III


SOL III är en flexibel armatur med slimmad design. Robust utförande gör att den passar lika bra inomhus som utomhus.



Tack vare komponenter av genomgående hög kvalitet kan vi lämna upp till 5 års garanti beroende på installationsmiljö



## Snygg och smart design



Den tunna platta designen är inte bara stilren, utan fungerar även som en optimal värmeavledning.

SOL III är en industribelysning i nytt, modernt utförande. Minimal design gör att den får plats även där det är trångt. Finns i flera utföranden med avseende på ljusspridning, ljusflöde och färgtemperatur för att passa just dina behov. Som standard kan SOL III regleras med 1-10 V och DALI finns som tillval.

Armaturstommen är tillverkad av återvinningsbar aluminium för minsta möjliga miljöpåverkan. Ljuset sprids genom en lins av härdat glas och kan även kompletteras med annan optik eller kupa för andra spridningsvinklar.

SOL III installeras enkelt i tak eller på wire men kan även levereras med vinklingsbart väggfäste. Dessutom går det att få SOL III försedd med stickpropp.

Den integrerade LED-modulen ger en lång, tillförlitlig och näst intill underhållsfri drift på 60.000 timmar L80.

## Färgtemperaturer för alla behov

SOL III finns i färgtemperaturer från 3000 K upp till 5700 K. Det gör att SOL III fungerar i alla installationstyper som exempelvis industrier, butiker, lagerhallar och tryckerier.


## Stora besparingar

Genom att erätta traditionella lysrörsarmaturer med modern LED-belysning som SOL III kommer du att sänka dina drift- och underhållskostnader avsevärt, ofta med 80 % eller mer. Vi på Mammuth hjälper dig gärna att ta fram både ljusberäkningar och energikalkyler.

Vi kan dessutom bistå med finansieringslösningar där besparingarna kommer dig till godo redan från första dagen.

## Tekniska data

	100	160	200	230
Effekt, armatur:	100 W	160 W	200 W	230 W
Ljusflöde, armatur:	14.500 lm	23.200 lm	29.000 lm	33.350 lm
Färgtemperatur:	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K			
Färgåtergivning:	> 80 Ra			
Ljusspridning:	120° / 90° med lins / 60° med lins eller kåpa			
Dimringsbar:	1-10 V som standard, DALI som tillval			
Material:	aluminium / härdat glas			
Klassning:	IP 65 / IK 10			
Vikt:	5,28 kg - 6,0 kg			
Omgivningstemp:	-20° C till +55° C			
Livslängd:	60.000 timmar L80			



Mammuth står för kvalitet, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.

Med Mammuth´s belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.

Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.

En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan i er verksamhet.