

LUNA

LUNA är en flexibel linjär armatur med många möjligheter. Utvecklad för att ge ett bra ljus även från högre höjder.

LUNA finns i flera längder och olika ljusflöden och med olika spridningsvinklar för att kunna passa just dina behov.

Armaturstommen är tillverkad av återvinningsbar aluminium för minsta möjliga miljöpåverkan. Ljuset sprids genom linser för att ge dig ljus där det behövs och minimera bländning. LUNA har små mått och är enkel att montera. Detta tillsammans med en kapslingsklass på IP65 gör LUNA till ett naturligt val både vid utbyte av gamla armaturer och vid nyinstallation. Den integrerade LED-modulen ger en lång, tillförlitlig och näst intill underhållsfri drift.



Flexibel installation

LUNA kan monteras i tak, på vägg, nedpendlad, på armaturskena eller på wire. Med vinklingsbart fäste kan du rikta ljuset dit det behövs bäst.

Armatren kan också levereras med anslutning för snabbkopplande installationssystem som Wieland, Wago och Ensto. Detta ger en snabb, säker och effektiv installation



Färgtemperaturer för alla behov

LUNA finns i färgtemperaturer från 3000 K upp till 6000 K. Det gör att Luna fungerar i alla installationstyper som exempelvis industrier, verkstäder, lagerhallar och tryckerier.

Stora besparingar

Genom att erätta traditionella lysrörsarmaturer med modern LED-belysning som LUNA kommer du att sänka dina drift- och underhållskostnader avsevärt, ofta med 80 % eller mer. Vi på Mammuth hjälper dig gärna att ta fram både ljusberäkningar och energikalkyler.

Dessutom kan vi bistå med finansieringslösningar där besparingarna kommer dig till godo redan från första dagen.

Tekniska data

	LUNA 50	LUNA 100	LUNA 150	LUNA 200
Effekt, armatur:	50 W	100 W	150 W	200 W
Ljusflöde, armatur:	6800 lm	13600 lm	20400 lm	27200 lm
Färgåtergivning:	> 80 Ra (Ra 90 som tillval)			
Färgtemperatur:	4000 K (finns även i 3000 K / 5000 K / 5700 K)			
Färgtolerans:	3 SDCM			
Ljusspridning:	30° / 60° / 90° / 60° x 90° / 60° x 120°			
Material:	aluminium / polykarbonat			
IP-klass:	IP 65			
Mått (mm):	385 * 155 * 144	620 * 155 * 144	887 * 155 * 144	1154 * 155 * 144
Livslängd:	100.000 timmar L90 B10 Ta 25			
Ljusreglering:	1-10 V eller DALI som tillval			
Anslutning:	1 m kabel öppen ände. snabbkopplande installationssystem (Wago, Wieland, Ensto) som tillval			



Mammuth står för kvalitet, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.

Med Mammuth's belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.

Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.

En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan i er verksamhet.