SOL ECO

Mammuth
Din belysningspartner

SOL ECO är en kraftfull armatur med slimmad design. Robust uförande gör att den passar lika bra inomhus som utomhus.

SOL ECO är en industribelysning i nytt, modernt och lätt utförande. Minimal design gör att den får plats även där det är trångt. Finns i flera utföranden med avseende på ljusspridning, ljusflöde och färgtemperatur för att passa just dina behov.
Armaturstommen är tillverkad av återvinningsbar aluminium för minsta möjliga miljöpåverkan. Ljuset sprids genom en lins av polykarbonat eller härdat glas och kan även kompletteras med annan optik för andra spridningsvinklar.
SOL ECO installeras enkelt i tak eller på wire med den integrerade kroken.
Dessutom går det att få SOL ECO försedd med stickpropp för enkel installation.
Den integrerade LED-modulen ger en lång, tillförlitlig och näst intill underhållsfri drift på 100.000 timmar.

D-märkt

SOL Eco är D-märkt och kan med fördel användas i exempelvis ridhus.

Enkel installation

SOL Eco kan förses med anslutning för snabbkopplande installationssystem som WAGO, Wieland eller Ensto. På så sätt får du en effektiv installation - både vid nyinstallation och utbyte.

Snygg och smart design

Den låga och stilrena designen är inte bara stilren, utan fungerar även som en optimal värmeavledning.

SOL ECO har en färgtemperatur på 4000K som passar för alla verksamheter.
Tack vare det fungerar SOL ECO i alla installationstyper som exempelvis industrier, butiker, lagerhallar och verkstäder.

Stora besparingar

Genom att ersätta traditionella lysrörsarmaturer med modern LED-belysning som SOL ECO kommer du att sänka dina drift- och underhållskostnader avsevärt, ofta med 80 % eller mer. Vi på Mammuth hjälper dig gärna att ta fram både ljusberäkningar och energikalkyler.
Vi kan dessutom bistå med finansieringslösningar där besparingarna kommer dig till godo redan från första dagen.

Mammuth AB
Företagshusv.5:10
244 93 Kävlinge

www.mammuth.se
046-2769505
info@mammuth.se

SOL ECO

Mammuth
Din belysningspartner

Tekniska data

	100	150	200	240
Effekt, armatur:	100 W	150 W	200 W	240 W
Ljusflöde, armatur:	16.000 lm	24.000 lm	32.000 lm	38.400 lm
Färgtemperatur:	4000 K			
Färgåtergivning:	> 80 Ra			
Ljusspridning:	120°			
Ljusreglering:	tänd/släck (Dali)			
Material:	aluminium / Polycarbonat			
Klassning:	IP 65 / IK 08			
Mått:	se måttskiss			
Vikt:	1,9 kg - 4,9 kg			
Omgivningstemp:	-30° C till +45° C			
Livslängd:	100.000 timmar L70 B10			



Mammuth står för kvalité, tillgänglighet och service. Vi är flexibla i vårt tankesätt och håller en öppen och ärlig dialog. Detta strävar vi efter att ha både i våra produkter och i samarbetet med er.

Vi lever i en mycket spännande och intressant tid och det händer mycket på tekniksidan, där vi ser att teknikutvecklingen gör användarens vardag enklare. Även på belysningsfronten ger den relativt nya och uppmärksammade LED-tekniken oss stora fördelar.
Med Mammuth´s belysning hjälper vi till att lösa ert behov, samtidigt som vi minskar er energikostnad, förbättrar er arbetsmiljö och gemensamt bidrar vi till att förbättra vår globala miljö.

Vi hjälper till att förverkliga era tankar, idéer och behov. Vi lovar er förstklassig hjälp.

En bra belysning märker man inte av, men en dålig belysning tar onödig energi från det som är kärnan i er verksamhet.

Mammuth AB
Företagshusv.5:10
244 93 Kävlinge

www.mammuth.se
046-2769505
info@mammuth.se